

## FIŞĂ TEHNICĂ ADEZIV MONTAJ



**Adezivul Montaj Blue Square este un adeziv universal de montaj, aderență inițială foarte bună și putere de lipire foarte mare (> 125 kg/m<sup>2</sup>).**

### Caracteristici :

- ecologic
- poate fi vopsit
- lipire pe o singură suprafață

### Aplicații :

Lipirea obiectelor grele (din lemn, lemn, plastic, metal, ceramică) pe suprafete verticale din beton, piatră, plăci aglomerate etc.

### Date tehnice:

Bază	Acrilat
<b>Consistență</b>	Pastă stabilă
<b>Sistem de uscare</b>	Polimerizare fizică
<b>Timp de lucru</b>	15 minute (20°C/65% umiditate)
<b>Timp de uscare</b>	24h – 48h
<b>Rezistență termică</b>	-20°C... + 70°C după uscare
<b>Densitate</b>	1,3 g/ml

**Ambalaj:** Cartușe 310 ml. Culori : alb.

**Termen de valabilitate și depozitare:** 15 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C.

### Suprafețe:

Întotdeauna aplicați adezivul în cordoane drepte sau în zigzag la distanțe de 15 cm până la capătul suprafețelor.

Întotdeauna recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă cu excepția PE,PP.

### Utilizare:

- Metodă: pistol de silicon.
- Temperatură de aplicare: +5°C....+30°C. Nu utilizați pe timp geros sau ploios.
- Curățare: cu apă imediat după utilizare.

**Măsuri de protecție:** aplicați măsurile uzuale de igienă.

**Observații:** recomandare 3 cordoane la lățimi mari.