

FIȘĂ TEHNICĂ ADEZIV PENTRU POLISTIREN



Adezivul pentru polistiren Blue Square este un adeziv fără solvenți, putere inițială și finală de lipire foarte bună. Poate fi folosit și pentru umplerea suprafețelor neregulate. Este compatibil cu majoritatea materialelor de construcții poroase și neporoase.

Aplicații : fixarea scândurilor, izolanților pentru ferestre, placajelor, plutei și polistirenului, repararea plăcilor ceramice sparte, lipirea polistirenului și a altor materiale izolante, lipirea elementelor decorative și baghete din polistiren

Ambalaj: Cartuș 280 ml. Culoare: alb

Caracteristici:

- Nu conține solvenți
- Aplicare directă pe o suprafață
- Aderență inițială bună
- Proprietăți de umplere a cavitațiilor din suprafețele neregulate
- Rezistent la grăsimi
- Poate fi vopsit
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.

Termen de garanție și depozitare: 12 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C până la +25°C. Feriți de îngheț.

Suportul:

- natura: toate cu excepția PE,PP și suprafețe bituminoase. Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă altfel timp de uscare va fi foarte mare.
 - stare: curată, uscată fără grăsimi și particule de praf
- Este recomandat un test preliminar de compatibilitate.

Instrucțiuni de folosire:

- Aplicare: tăiați vârful cartușului la grosimea și sub unghiul dorit. Utilizați un pistol pentru silicon. Întotdeauna aplicați adezivul până la capătul suprafețelor. Presați cele două suprafețe și bateți cu un ciocan de cauciuc. Pentru lipirea pe suprafețe verticale a obiectelor grele poate fi necesar un suport.
- Temperatura de aplicare : +5°C până la +30°C
- Curățare: cu apă înainte de uscare, mecanic după uscare.

Recomandare: nu folosiți pe suprafețe supuse la imersiune îndelungată.

Baza	Dispersii acrilice
Consistență	Pastă stabilă
Sistem de uscare	Uscare și întărire fizică
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp uscare	24 h - 48 h
Rezistență termică	-20°C până la +70°C după uscare
Densitate	1,3 g/ml