

FIȘĂ TEHNICĂ SPRAY VASELINĂ



Spray-ul vaselină Blue Square este transparent, fără acizi, pentru lubrifiere și protecție, pe bază de ulei vaselină.

Aplicații: exercită acțiune lubrifiantă pe metale și plastice și protejează împotriva influențelor atmosferice, acizilor slabi și bazelor și uzurii. Oferă protecție anticorozivă și împotriva apei. Se poate utiliza la uși, ferestre, buloane, balamale, unelte de grădină, rulouri și obloane. A nu se utiliza la frâne și ambreiaje.

Ambalaj: Aerosol 400 ml. Culoare: transparent.

Caracteristici:

- Protejează împotriva influențelor atmosferice și coroziunii
- Nu conține acizi
- Rezistent la apă
- Fără siliconi

Termen de garanție și depozitare: 36 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C până la +25°C.

Utilizare: Temperatura de aplicare +5°C până la +30°C. Curățați, degresați și uscați suprafețele. A se agita bine înainte de folosire. Pulverizați pe piesele în mișcare la o distanță de 20 cm o peliculă fină.

Baza	Ulei vaselină
Consistență	Lichidă
Densitate	0,83...0,87 g/mL
Vâscozitate (40°C)	12-18 mm ² /s
Vâscozitate dinamică (20°C)	29 mPa/s
Rezistență termică	-30°C....+150°C
Sarcină maximă sudură EP test 4 bile (ASTM D2596)	3136 N (320 kg)
Solubilitate în apă	Insolubil
Substanță organică volatilă	40%

Măsuri de protecție: Lucrați doar în locuri bine ventilate. În caz de contact cu ochii spălați bine cu multă apă.