

# FIȘĂ TEHNICĂ MANUȘI SUDOR R K403



Mănuși din șpalt de bovină captușite integral cu bumbac, lungime 13". Mănușa oferă o protecție superioară și confort în utilizare pentru domeniul de utilizare pentru care a fost creată.

Mărimi disponibile: 10/XL.

**Întreținere, utilizare și depozitare:** Depozitarea și păstrarea trebuie să se facă în ambalajul original, în încăperi curate, bine ventilate la temperatură ambiantă, ferite de acțiunea directă a razelor solare. Pentru a obține o durată de folosință cât mai mare se procedează după cum urmează: se alege mărimea corespunzătoare fiecărui utilizator, înainte de fiecare utilizare se verifică dacă nu există eventuale deteriorări. Dacă mănușa prezintă rupturi, tăieturi sau deteriorarea stratului de contact se recomandă înlocuirea acesteia cu un produs nou. Nu se curăță. Nu se usucă în apropierea surselor de caldură, se va putra peste mâna curată și uscată. Nu oferă protecție împotriva arcului electric.

Acestă mănușă este un echipament de protecție personală de categoria II, îndeplinește normele menționate în Regulamentul European 2016/425/UE. A fost subiectul examinării CE de Tip de către INTERTEK Italia Spa Via miglioli 2/A-20063Cermusco sul Naviglio Milano - Italia.

**Aplicații:** excelente în următoarele domenii - operații de sudură, manipulare obiecte fierbinți de până la 100 °C.

**PERFORMANTE:** în concordanță cu normele Europene

- EN 21420:2020: nivel de dexteritate - 2

- EN 388:2016+A1:2018



4244



Rezistență la abraziune	4	din 4 max.
<b>Rezistență la tăiere cu lama</b>	<b>1</b>	<b>Din 5 max.</b>
Rezistență la sfâșiere	3	din 4 max.
<b>Rezistență la perforare</b>	<b>3</b>	<b>din 4 max.</b>
Metode de rezistență la tăiere EN ISO (13997)	X	de la A la F

- EN 407:2020



4333x4x

Rezistență la flacără	4	din 4 max.
<b>Rezistență la căldură de contact</b>	<b>3</b>	<b>din 4 max.</b>
Rezistență la căldură convectivă	3	din 4 max.
<b>Rezistență la căldură radiantă</b>	<b>X</b>	<b>din 4 max.</b>
Rezistență la stopi mici de metal topit	4	din 4 max.
<b>Rezistență la stopi mari de metal topit</b>	<b>X</b>	<b>din 4 max.</b>

“x” înseamnă că nu s-a efectuat testarea

- EN 12477: 2001+ A1:2005- Tip A

**LIMITĂRI ÎN PROTECȚIE:** Nu sunt garantate protecții împotriva pericolelor ce nu au fost menționate. Nivelul performanțelor se referă la palma mânușii în condițiile în care produsul este nou, nu a fost spălat sau s-au făcut modificări asupra sa. A nu se utiliza în condiții de risc, a nu se prinde în părți mobile ale mașinilor.